

Приводные плоские ремни с полиамидным сердечником ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП	Толщина/ мин. Диаметр шкива, мм	Прочность, Н/мм ширины	Модуль при 1% относительном удлинении, Н/мм ширины	Вид поверхности	Примечание
Ремни для легких/быстроходных передач или для транспортирования; текстильные поверхности (пропитанные или с тонким резиновым покрытием), в т.ч. шпindelные тесьмы					
KHST-50	0,55/10	75	1,3	Ткань/ткань	Шпindelная тесьма/транспорт
KHST-51	0,60/10	90	1,5	Ткань/ткань	Шпindelная тесьма/транспорт
KHST-80/15	0,8/15	65	1,2	Ткань/ткань	Транспорт
KHST-80/25	0,9/20	100	2,3	Ткань/ткань	Транспорт/привод
KHST-90	0,9/20	100	2,3	Ткань/ткань	Транспорт/привод
KHST-90G	1,2/20	100	2,3	Ткань/резина	Транспорт/привод
FNF-3	0,9/20	100	2,3	Ткань/ткань	Легкие приводы/транспорт/ремизки
FNF-6	1,1/30	150	4,0	Ткань/ткань	Легкие приводы/транспорт/ремизки
FNF-100	2,0/60	300	7,0	Ткань/ткань	Легкие приводы/транспорт
Ремни для большинства легко- и средненагруженных передач, или для транспортирования (резина/ткань или резина/резина)					
KHS-F0	1.0/20	80	2.3	Ткань/резина	Легкие приводы/транспорт
KHS-F1/12	1.2/30	150	4.0	Ткань/резина	Легкие приводы/транспорт
KHS-F1/17	1.7/30	150	4.0	Ткань/резина	Легкие приводы/транспорт
SRR-1	1.5/30	150	4.0	Резина/резина	Легкие приводы/транспорт
SRR-	3.0/40	150	4.0	Резина/резина	Фальцевально-склеивающие

1/30						машины
SRR-1/40		4.0/40	300	4.0	Резина/резина	Фальцевально-склеивающие машины
KHS-2/23		2.3/60	300	7.0	Резина/резина	Привод общего назначения
SRR-2/30		3.0/60	300	7.0	Резина/резина	Привод общего назначения
SRR-2/60		6.0/75	300	7.0	Резина/резина	Фальцевально-склеивающая машина
SRR-3/30		3.0/100	400	10	Резина/резина	Привод общего назначения
SRR-3/40		4.0/100	400	10	Резина/резина	Привод с повышенным истиранием
KHS-20(FBG)		2.0/40	120	3.2	Резина/ткань	Транспорт с умеренным натяжением

Ремни для тяжелых машин/мощных станков; 2-х сторонней передачи мощности с большими скоростями; для привода рольганговых транспортов и т.п.

KHS-140T		1.7/30	200	6.0	Резина/резина	
SRR-2/20		2.2/70	300	8.0	Резина/резина	
KHS-A2T		2.7/70	300	8.0	Резина/резина	
KHS-250T		2.3/100	430	11.0	Резина/резина	
KHS-251T		3.0/100	430	11.0	Резина/резина	
KHS-A3T		3.5/120	430	11.0	Резина/резина	
KHS-390T		3.2/150	650	17.0	Резина/резина	
KHS-391T		4.0/160	650	17.0	Резина/резина	
KHS-A4T		5.0/250	750	21.0	Резина/резина	
KHS-570T		5.8/350	890	30.0	Резина/резина	

Ремни с одно- и двухсторонними кожаными покрытиями; для тяжелого пуска (рывком) или для работы в

среде масляного тумана; волочильных станков кабельной промышленности; вариаторов с конусными шкивами и т.п.

КНА 6Т		3.3/50	200	6.0	Кожа/кожа	Легкие/средние приводы
КНС-2А6Т		3.5/70	300	8.0	Ткань/кожа	Средние приводы
КНС-3А10Т		4.0/100	430	11.0	Ткань/кожа	Средние приводы
КНС-А40Т		4.5/250	800	21.0	Ткань/кожа	Мощные приводы

Красным выделены позиции наиболее часто пользующиеся спросом и **ВСЕГДА** имеющиеся **НА СКЛАДЕ!**